

Rauchharz- Entferner Pulver



Rauchharzentferner Pulver ist ein hochalkalischer Reiniger für Geräte mit extrem starken Räucher- Grill- und Bratrückständen.

Räucheröfen, BBQ-Grills, Grillroste, und Räucherhacken werden mit einem Tauchbad aus Rauchharz-Entferner wieder blitzsauber.

Rauchharz- Entferner reinigt aller Oberflächen aus Edelstahl, Keramik und alkalibeständige Kunststoffe.

Alle Rückstände aus Rauchharz- und Rauchteer, Eiweiss und Fett werden aufgelöst und restlos entfernt.

Rauchharz-Entferner reinigt BBQ- Smoker und Grills ebenso wie Räucheröfen für Fisch, Fleisch oder Wurst.

Rauchharz-Entferner ist hervorragend geeignet für die Reinigung von Heiß- und Klimarauchanlagen.

Professioneller Reiniger für Räucheranlagen und BBQ- Smoker.

Speziell für extrem starke Verschmutzungen. Rauchharz- Entferner löst gründlich und kraftvoll Rauchharz- und Rußverschmutzungen, Öl-, Fett- und Teerverschmutzungen sowie angebrannte Lebensmittelreste.

Rauchharz-Entferner reinigt Räucheröfen Räucherkammern, BBQ-Smoker, Räucheranlagen für Fleisch, Wurst und Fisch.

Geeignet als Tauchbad für Räucherroste, Grillroste, Haken, Werkzeuge und Teile aus Edelstahl, Keramik und alkalibeständigem Kunststoff.

Einwickelt keine gefährlichen Dämpfe, ist biologisch abbaubar und geruchsneutral. Frei von organischen Lösemitteln und chlorierten Kohlenwasserstoffen. Rauchharz-Entferner ist nicht geeignet für Aluminium.

Anwendung:

Dosierung: 2,0 bis 5,0%

Temperatur: 40 bis 90°C

Einwirkzeit: 10 bis 15 Min.

Rauchkammerreinigung:

200- 500g Rauchharz-Entferner in 10l Wasser bei 40 bis 50°C auflösen. Lösung auf die zu reinigenden Flächen sprühen und Rauchanlage mit Feuchtdampf auf 80- 90°C über 10 bis 15 Minuten aufheizen. Anschließend mit Trinkwasser spülen und trockenfahren. Stark verschmutzte Bodenflächen zu Verstärkung der Reinigungswirkung mit etwas Rauchharz-Entferner bestreuen.

Tauchreinigung:

10l Wasser auf 90°C aufheizen, 500g Rauchharz- Entferner darin auflösen.

Roste, Haken und andere Teile einlegen, 15 Minuten einwirken lassen. Reinigungsgrad prüfen, ggf. länger getaucht lassen.

Nach der Reinigung mit Trinkwasser spülen.

Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. VO 1272/2008 (CLP)

Piktogramm:



Signalwort/Gefahrenbezeichnung:
Gefahr

Gefahrenhinweise (H-Sätze):
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise (P-Sätze):
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.